

# Massey Ferguson 845





# Technische gegevens MF 840-845

<u>MAAITAFEL</u>		<u>CASCADE SEPARATOR</u>		<u>REMMEN</u>	
Type	“Quick attach” (snel afneembaar) <u>New Profile</u>	<u>Alleen op de MF845</u> Afstelling	4 standen van de rotor en afdekplaat	Type	Haudraulische bediende schijfremmen, afzonderlijk te bedienen
Snijbreedte	- 4.27 m. -4.88m.	Toerental	450 omw/min.		Balansklep voor gebruik op de weg
Snijhoogte	-440 tot+1125 mm. Afhankelijk van de bandenmaat, snijhoogte indicator standaard.			Handrem	d.m.v. handel in de cabine
Mesaandrijving	“Wobble kast” olie gevuld.	<u>RETOURSYSTEEM</u>		<u>INSTRUMENTEN</u>	
Slag	76 mm – 3”	Type	Afzonderlijke nadorscilinder	Watertemperatuur, oliedruk, dorstroommel toerenteller, urenteller, brandstofmeter, waarschuwinglampjes voor de verlichting, controlelampje dynamo, luchtfilter, schudders of retourstelsysteem en handrem controlelamp, zoemers voor de schudders, nadorsers, de MF 845 cascade separator overbelasting beveiliging. “Graantank vol” indicator	
Toerental	550 slagen/min			Monitors: 6 kanaals astoerental	
Automatische Diepteregeling	Stoppelhoogte 51-229 mm.			<u>CABINE</u>	
<u>HASPEL</u>		<u>ZEVENKAST</u>		Voorzien van airconditioning, temperatuur instelbaar, getint glas voor en opzij, voorzien van rolluiken, zeer luxe zitting, verstelbare stuurkolom, twee ruitenwissers op de voorruit met sproeiers.	
Type	6 latten met tanden	Aantal zeven	2 stuks		
Bediening	Hydraulische bediening voor hoogte toerental voor- en achterruit, haspeltanden mechanisch verstelbaar.	Bovenzeef	Petterson		
		Onderzeef	Closz		
Toerental	7-50 omw/min elektrisch verstelbaar	Totale zeefoppervlak	3,56 mm <sup>2</sup>		
		Bediening	vanaf de L-zijde van de maaidorser		
<u>INVOERELE VATOR</u>		<u>WINDMOLEN</u>			
	4 kettingen Anti wikkelstrip, groot stenen vangbak	Type	2-delige kast 4 bladen radiaal ventilator		
		Verstelling	Mechanisch verstelbare luchtrichtingsplaten		
		Toerentalbereik	450-780 omw/min. 635-1100 omw/min.		
<u>DORSCILINDER</u>		<u>GRAANTANK</u>		<u>AFMETINGEN</u>	
Type	Verzwaarde uitvoering	Type	Zadeltank	Totale lengte	
Breedte	1372 mm	Inhoud	5400 liter	In werkstand	8,71 m
Diameter	560 mm	Lostijd	2 minuten	Lengte zonder Maaifafel	7,07 m
Slaglijsten	8-9° aggresief	Hoogte losvijzel	3,75 m	Totale breedte	maaibordbreedte + 0,3m
Toerental	Te verstellen vanuit de cabine	Bediening	Hydr. Vanaf de bestuurderszitplaats		Power-flow maaibord + 0,4 m
1 <sup>e</sup> -versnelling	235-600 omw/min.	<u>MOTOR</u>		Machine breedte	
2 <sup>e</sup> -versnelling	499-1293 omw/min.	Type	Turbo Perkins A6.354.4	Zonder platform	
		Vermogen	6 cilinder diesel 113,4 kW- (152 pk) bij 2200 omw/min.	Trap ingeklapt	3,13 m
		Brandstoftank	300 liter	Totale breedte	3,55 m
<u>DORSKORF</u>		<u>AANDRIJVING</u>		Totale hoogte	3,55 m
Type	“universal”	Type	Hydrostatisch	Wielbasis	3,07 m
Aantal slaglijsten	11	Versnellingen	3 voorruit en achterruit	Gewicht	10620 kg
Dorskorfhoek	104°	Snelheden	0-23,8 km/uur	(in werk 16 ft powerflow)	
Oppervlakte	0,69m <sup>2</sup>	<u>BANDEN</u>		<u>ALS EXTRA LEVERBAAR</u>	
Afstelling	1,6-31,7 mm. Voor en achter.	Voor	23.1/18-26 12pr	Power-flow maaibord, verschillende zeven, achterasframe met gewichten, MF 118 strohakselaar, strospreider	
<u>DORSKORF SPIJLENREK</u>		Achter	13.0/65-18 8pr	Banden- voor	28L x 26 10pr
Type	Vast	<u>BESTURING</u>		Achter	13.0/65-18 8pr
Aantal lijsten	3	Hydrostatische power besturing			
Oppervlakte	0,25m <sup>2</sup>				
<u>AFNEEMTROMMEL</u>					
Aandrijving	Getande snaar				
Toerental	766 omw/min.				
<u>STROSCHUDDER</u>					
Type	Openbodem, met stap en getande bovenkant				
Aantal	6 stuks				
Totaaloppervlak	5,60m				

**Barendregt Mechanisatie B.V.**

Tramweg 2a, 3255 MB OUDE TONGE

Tel. 187-642677 Fax. 187-642493

E-mail: info@barendregt.nl

Internet: www.barendregt.nl